



AFKOR®

“

De wanden uit massieve kunststofplaten zijn buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk.

”



- ▶ Type 13.b
- ▶ Type 13.bl

Sanitaire cabines • kleutercabines



Vrijstaande hoekafwerking met afgerond aluminium hoekprofiel



Ergonomische handgreep



Kunststofpootjes in de hoogte verstelbaar



Toezicht blijft mogelijk



AFKOR®

Type 13.b/bl Technische kenmerken ▶

Sanitaire cabines
kleutercabines



Type 13.bl

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E
B-8510 Kortrijk-Marke
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56

info@afkor.be
www.afkor.be

■ Afmetingen

Ieder project wordt op maat gemaakt.

Type 13.b: De hoogte van de voor- tussen- en zijwand is standaard 2020mm, 150 mm poothoogte inbegrepen. Deurtjes 1400 mm, (1250mm + 150mm poothoogte). De tussenwanden hebben een gebogen uitsnijding zodat toezicht mogelijk blijft.

Type 13.bl: De hoogte van de voor, tussen- en zijwanden is 1400mm. (1250mm + 150mm)

■ Wanden

Massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten, vervaardigd op basis van thermohardende kunststofharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels en dubbelzijdig afgewerkt met een decoratief melamine oppervlak. De zichtbare randen zijn gebroken. Het plaatmateriaal is absoluut waterbestendig, bezit een hoge stootvastheid en is onderhoudsvriendelijk. Dikte van de platen: 13mm.

■ Deuren

Deuren in dezelfde kunststofplaat: dikte 13mm en alle randen gebroken. De deuren liggen in hetzelfde vlak als de voorwand en zijn aan beide zijden voorzien van een rubberen vingerveilig profiel. Standaard deurbreedte: 570mm

Variante: Type 13.b/bl-o 'oplegdeuren' en Type 13.b-scs 'soft close secure'

Optie: ingefreesde tekening op deurtje

■ Profielen

Geëxtrudeerde aluminium profielen, nadien gemoffeld met polyester poederlak. De diverse afmetingen zijn:

- ▶ Voor de stabilisator boven de voorwand en zijwand: 64 x 40mm
- ▶ Voor de U-profielen voor muur- en wandbevestiging: 32 x 26mm
- ▶ Speciaal afgerond hoekprofiel voor vrijstaande cabines: R 30 (enkel bij type 13.b)

■ Pootjes

Stabiele in hoogte verstelbare nylonpootjes Ø 34mm met kegelvormige afdekrozet. Onzichtbare bevestiging en afgewerkt met een clipsend geanodiseerd alu-afdekplaatje.

Variante: aluminium of rvs pootjes (verplicht bij Type 13.bl)

■ Beslag

Twee nylon oploopscharnieren waardoor de deuren zelfsluitend zijn. Veilige en ergonomische handgreep voor het openen van de deur.


Variante bij type 13.b-o & type 13.b-scs: vaste deurknop in nylon met of zonder vrij/bezetslot.

■ Kleuren

Panelen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 15 standaardkleuren

Andere kleuren eveneens verkrijgbaar mits meerprijs.

Nylon onderdelen en aluminium profielen volgens onze kleurenkaart verkrijgbaar in 5 kleuren



Onder voorbehoud van technische wijzigingen.