

AFKOR®

“

De wanden uit massieve kunststofplaten zijn buitengewoon kras- en slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk.

”



Omkleedcabines



AFKOR®

Technische kenmerken ▶ Omkleedcabines



De wanden worden opgebouwd tot een uiterst stabiel geheel met gebruikmaking van alle nodige versterkingen, bevestigingen en steunen in roestvrije en onderhoudsarme materialen. De wanden zijn vervaardigd uit massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten (HPL) op basis van thermohardende kunststofharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels en dubbelzijdig afgewerkt met een decoratief melamine oppervlak. Dikte van de HPL platen: 13 mm. Ieder project wordt op maat gemaakt.

Concept

Standaard omkleedcabine bestaande uit twee naar binnendraaiende deuren, vaste zitbank, kleeerhaken en centrale sluiting met vrij/bezet aanduiding incl. noodopening vanaf buitenzijde.

Uitvoering 1

Individuele omkleedcabines op pootjes


- ▶ Hoogte 2020 mm incl. 150 mm poothoogte
- ▶ Profielen: aluminium profielen, gemoffeld met polyester poederlak
 - stabilisator boven voorwand en zijwand: 64 x 40 mm
 - U-profielen voor wandbevestiging: 32 x 26 mm
- ▶ Pootjes: regelbare inox-pootjes Ø 20 mm met kunststofrozet (onder voorwand of tussenwand)
- ▶ Deuren: naar binnendraaiende deuren verkrijgbaar in 4 types:
 - Type 13.o: opleg - 13.i: inleg - 13.scs: soft close secure - 13.r: robuust



Uitvoering 2

Individuele omkleedcabines hangend

- ▶ Hoogte 2130 mm incl. 150 mm vrije ruimte onderaan
- ▶ Profielen: aluminium profielen, gemoffeld met polyester poederlak
 - stabilisator boven voorwand en zijwand: 130 x 60 mm max overspanning 4 m
 - U-profielen voor wandbevestiging: 32 x 26 mm
 - alu kolommen: 80 x 80 mm
- ▶ Deuren: naar binnendraaiende deuren verkrijgbaar in 3 types:
 - Type 13.o: opleg - 13.i: inleg - 13.scs: soft close secure (gebruik van pootjes wordt tot het strikt minimum herleid)



Uitvoering 3

Individuele omkleedcabines op centrale voet

- ▶ Hoogte 2020 mm incl. 150 mm vrije ruimte onderaan
- ▶ Profielen: aluminium profielen, gemoffeld met polyester poederlak
 - stabilisator boven voorwand en zijwand: 64 x 40 mm
 - U-profielen voor wandbevestiging: 32 x 26 mm
- ▶ Centrale voet uit aluminium onder zitbank
- ▶ Deuren: naar binnendraaiende deuren verkrijgbaar in 3 types:
 - Type 13.o: opleg - 13.i: inleg - 13.scs: soft close secure



Uitvoering 4

Groepschabines

- ▶ Hoogte 2130 mm of variante 2020 mm incl. 150 mm poothoogte
- ▶ Profielen: aluminium profielen, gemoffeld met polyester poederlak
 - stabilisator boven voorwand en zijwand:
 - 130 x 60 mm in combinatie met kolommen 80 x 80 mm.
 - variante: standaard stabilisator 64 x 40 mm in combinatie met steunwanden
 - U-profielen voor wandbevestiging: 32 x 26 mm
- ▶ Deuren: Type 13.r 'robuust' voorzien van cilinderslot
- ▶ Pootjes: regelbare inox-pootjes Ø 20 mm met kunststofrozet
- ▶ Vaste zitbank voorzien van vloersteunen + kleeerhakenlijst



Kleuren

Panelen volgens kleurenkaart Afkor verkrijgbaar in 14 standaardkleuren. Andere kleuren eveneens verkrijgbaar mits meerprijs.

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Afkor NV

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56
F +32 (0)56 21 30 94

info@afkor.be
www.afkor.be