



AFKOR® Preventief onderhoud

Onderhoudsvoorschriften

Aanbevolen onderhoudsfrequentie:

Bij normaal gebruik : jaarlijks

Bij intensief gebruik (industrie, zwembaden, scholen,...): per kwartaal

Hang- & sluitwerk:

Cabines:

- Controleer alle onderdelen op goede mechanische werking.
- Scharnieren smeren met een dun laagje waterbestendig-vet.

Kasten:

- Sloten inspuiten met slotspray.
- Controleer alle onderdelen op goede mechanische werking.
- Kastscharnieren inspuiten met siliconenspray.

HPL platen:

Basis reiniging: maak het oppervlak schoon met helder warm water en een zachte spons, een zacht doek of een zachte borstel (bv. nylonborstel).

Kalkaanslag reiniging: verwijderen met een spons of doek en met een zure reinigingsmiddel-basis met water (bv. 10% azijn- of citroenzuur).

De platen kunnen gereinigd worden met een hogedrukinstallatie. Rechtstreeks contact met het hang- & sluitwerk ten zeerste vermijden.

Gedetailleerde onderhoudsvoorschriften voor HPL platen op aanvraag te verkrijgen.

Afgeraden:

- Schuren (niet de "groene" kant van de spons gebruiken).
- Staalwol of schuurpapier.
- Oplosmiddelen op basis van alkalische bestanddelen.

Service+:

Afkor beschikt over een eigen vakkundige service dienst. Met onze Service+ bieden wij een perfecte dienst na verkoop. Dit kan gaan van het renoveren van uw sanitaire ruimte tot het herstel of preventief onderhoud van bestaande sanitaire cabines en kasten.

Interesse: stuur uw service-aanvraag naar service@afkor.be.

Afkor N.V.

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk - Marke
België

T +32 (0)56 25 86 56

info@afkor.be
www.afkor.be

"Uw inspiratie, ons vak"